

דנמר אלקטרוניקה ובקרה בע"מ

רח' סחרוב 10 א.ת. ראשון לציון טלפון: 03 - 94 198 94 פקס: 03 - 94 198 95
נייד: 050-7513875 מספרנו: 72002

תנורי סאונה תוצרת LAGERHOLM פינלנד סדרת Finnheat® דגמים KIP45 - KIP90 ו- KIP45E - KIP90E



תנור סאונה לשימוש ציבורי ופרטי לחדרי סאונה בגדלים מ - 3 מ"ק ועד 14 מ"ק. התנור מתוכנן לענות על הדרישות המחמירות ביותר של התעשייה. מיכל האבנים עשוי מסגסוגת אלומיניום - אבץ (alu-zinc), ומכיל כ - 20-25 ק"ג אבנים געשיות מיוחדות לסאונה. מתקון התנור פשוט ביותר, באמצעות 2 פסי תליה המקובעים לקיר הסאונה, ומסופקים עם התנור. התנור כולל 3 גופי חימום, ומספק חום אחיד ויעיל. סדרת KIP45 - KIP90 כוללת בקרת טמפרטורה עצמית, הגנת טמפרטורה וכך טיימר הפעלה וטיימר פעולה. לסדרת KIP45E - KIP90E נדרש בקר חיצוני, כדוגמת EL-1 בקר אלקטרוני דיגיטלי.

תנורים מסדרת KIP45E-KIP90E, KIP45-KIP90

סדרת KIP45 - KIP90 כוללת בקרת טמפרטורה עצמית, הגנת טמפרטורה וכך טיימר הפעלה וטיימר פעולה. לסדרת KIP45E - KIP90E נדרש בקר חיצוני, כדוגמת EL-1 בקר אלקטרוני דיגיטלי.

הטבלה שלהלן מרכזת את התכונות העיקריות של סדרת התנורים:

דגם התנור	הספק KW	גודל חדר מומלץ מ"ק	מידות (ס"מ) W x D x H	כמות אבנים (ק"ג)	זרם (A)	הגנה (A)	כבל מומלץ מ"מ ²
KIP45/45E	4.5	3 - 6	41 x 28 x 60	20 - 25	3 x 6.5	3 x 10	5 x 1.5
KIP60/60E	6	5 - 8	41 x 28 x 60	20 - 25	3 x 8.7	3 x 10	5 x 1.5
KIP80/80E	8	7 - 12	41 x 28 x 60	20 - 25	3 x 11.6	3 x 16	5 x 2.5
KIP90/90E	9	8 - 14	41 x 28 x 60	20 - 25	3 x 13	3 x 16	5 x 2.5

לתנורים KIP45 - KIP90 : בקרה עצמית
לתנורים KIP45E - KIP90E : בקר חיצוני דגם EL - 1 .